DOW CORNING

MOLYKOTE® M 55 Plus 分散液

特性

- 提高承载能力
- 降低摩擦和磨损
- 降低运行时的噪音
- 改善磨合效果
- 紧急运转性能
- 防止齿轮点蚀

组成

- 矿物油
- 二硫化钼
- 分散剂

固体润滑剂在矿物油中的黑色分散液

应用

- 适用于矿物油的添加剂

典型物性

规格制订者：该数值不用于规格制订，制订本产品规格前， 请联络您当地的道康宁销售办事处。

标 准*	试验	单 位	结 果
	颜色		黑色
	密度，粘度		
ISO 2811	在 20ºC (68ºF) 下的密度	g/ml	0.91
4 DIN 53 211	粘度	S	73.2
	温度		
	工作温度	ºC	取决于所用润滑油
		ºF	取决于所用润滑油
	承载能力，耐磨		
	四球试验机（VKA）		
DIN 51 350 pt.4	焊联载荷	N	3000
DIN 51 350 pt.5	800N 负荷下磨痕	mm	1.35

* DIN：德国工业标准。
ISO：国际标准化组织。

应用方法

如何使用

以 5% 体积比例加入到润滑油或齿轮油中，如负荷特别大，用量增加到 10%，不要用于水性金属切削液。产品可用所有润滑体系，如滴油器及集中润滑系统上油。对于热轴则使用未稀释原液。

操作注意事项

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。搬动前，请阅读产品及其安全数据表以及容器标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。可从道康宁公司的网站 www.dowcorning.com 上查阅产品的安全数据表，也可以从当地的道康宁销售代表或经销商处索取，或致电道康宁公司全球办事处。

储存与有效期
在 20ºC (68ºF) 或以下未开封保存时，产品自生产之日起保质期为 18 个月。

包装
该产品有不同标准的包装规格，具体的包装规格信息可以从最近的道康宁销售处或从道康宁经销商处了解到。

使用限制
本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。

健康和环境信息
为帮助用户安全使用产品，道康宁公司设立了严格的产品服务组织及一组环保、卫生及安全专家来服务客户。

有关详情，请访问我们的网站 www.dowcorning.com 或咨询您当地的道康宁代表。

有限保证信息－请仔细阅读
此处提供的信息是真实的而且是准确的。然而，由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，本信息不得用于替代确保道康宁产品特定最终用途的安全、有效和完全满意性的客户测试。我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利权的导因。

道康宁的唯一担保是产品满足发货时的道康宁销售规格。

您对道康宁违反担保能获得的唯一补救仅限于退还购货价款或替换不符合担保的任何产品。

特别的，道康宁不作任何其他明示的或暗示的适用性或适销性担保。

道康宁声明不承担偶发的或者附带性损失的任何责任。

全心助您创未来。™

www.dowcorning.com

全心助您创未来是道康宁公司的商标。
道康宁及 MOLYKOTE 为道康宁公司注册商标
©1999-2002 道康宁公司版权所有